

【ジャバラハウス タイプ別設計条件】

タイプ 規格 (m)		S-10	S-15	L-10	L-15	D-15	D-20	A-15	A-20	X-20	X-30
		W6×L10×軒H4	W6×L15×軒H4	W8×L10×軒H4	W8×L15×軒H4	W10×L15×軒H4	W10×L20×軒H4	W12×L15×軒H4	W12×L20×軒H4	W15×L20×軒H4	W15×L30×軒H4
面積		60㎡	90㎡	80㎡	120㎡	150㎡	200㎡	180㎡	240㎡	300㎡	450㎡
設計風速 (ガイロープ有)		36.3m/sec	36.3m/sec	32.1m/sec	32.1m/sec	27.9m/sec	27.9m/sec	23.7m/sec	23.7m/sec	23.7m/sec	23.7m/sec
設計積雪荷重 (標準タイプ)		1320N/㎡	1320N/㎡	840N/㎡	840N/㎡	600N/㎡	600N/㎡	360N/㎡	360N/㎡	550N/㎡	550N/㎡
		66cm	66cm	42cm	42cm	30cm	30cm	18cm	18cm	27.5cm	27.5cm
設計積雪荷重 (積雪タイプ)		/	/	900N/㎡	900N/㎡	700N/㎡	700N/㎡	500N/㎡	500N/㎡	850N/㎡	850N/㎡
		/	/	45cm	45cm	35cm	35cm	25cm	25cm	42.5cm	42.5cm
自重		約2t	約2.2t	約2.2t	約2.9t	約3.1t	約3.9t	約3.3t	約4.2t	約6.2t	約8.7t
工程	設置	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	2日	3日
	解体	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	2日	2日